

Conference phones for every situation



## De Konftel 300W – absolute vrijheid zonder kabels

De Konftel 300W biedt u de flexibiliteit om vergaderingen te plannen zonder dat u stopcontacten of telefoonaansluitingen nodig hebt. De oplaadbare batterij is goed voor wel 60 uur spreektijd. U kunt een hele werkweek praten zonder op te laden!

De Konftel 300W is GAP-compatibel en kan geïntegreerd worden in bestaande DECT-systemen. U kunt de Konftel 300W ook eenvoudig op uw pc aansluiten door middel van een USB-poort voor VoIP-gesprekken via internet of op uw mobiele telefoon. Het geïntegreerde brugsysteem maakt aansluiting van DECT, een mobiele telefoon en USB naar meerdere gesprekken mogelijk.

De Konftel 300W is uitgerust met talrijke slimme functies die uw teleconferenties eenvoudiger laten verlopen. Neem uw vergaderingen op met een SD-geheugenkaart en luister deze later af. In de conferentiegids wordt uitgelegd hoe u meerdere gesprekken instelt en oproepgroepen opslaat. Dit is erg handig als u regelmatig naar dezelfde groep belt.

De gepatenteerde audiatechnologie van Konftel, OmniSound® 2.0, is in de Konftel 300W ingebouwd om een kristalhelder geluid te kunnen produceren. De Konftel 300W heeft een elegant, Scandinavisch design dat de uitstraling van alle vergaderruimten verbetert.

### Voordelen van de Konftel 300W

- OmniSound® 2.0 zorgt voor kristalhelder geluid
- Draadloze DECT-aansluiting
- Oplaadbare batterij is goed voor wel 60 uur spreektijd
- Konftel-lader inbegrepen
- Wisselen tussen en combineren van verbindingen (DECT, mobiele telefoon, USB voor VoIP)
- Conferentiegids waarmee gesprekken tussen meerdere partijen worden vereenvoudigd
- Neem uw vergaderingen op met een SD-geheugenkaart
- In het telefoonboek worden uw contacten opgeslagen
- Oplader voor batterijen en batterijen optioneel verkrijgbaar
- 2 jaar garantie



## Vrijheid om te vergaderen

De Konftel 300W is de conferentietelefoon die u de meeste vrijheid biedt door middel van een reeks slimme functies. Bovendien produceert de Konftel 300W een superieure geluidskwaliteit die onmisbaar is voor efficiënte teleconferenties.



### DECT voor een buitengewoon geluid en bereik

DECT is een draadloze standaard die zich qua beveiliging en geluidsoverdracht in de praktijk al heeft bewezen. De telefoon heeft tot wel 200 meter bereik, zodat het mogelijk is om deze te verplaatsen naar de plek waar de vergadering wordt gehouden. De Konftel 300W is GAP-compatibel en kan daarom geïntegreerd worden in bestaande DECT/GAP-systemen.



### Batterij van de allerbeste kwaliteit met lange spreektijd

De oplaadbare batterij van superieure kwaliteit is goed voor wel 60 uur spreektijd en 10 dagen stand-bytijd, indien volledig opgeladen. U kunt de batterij opladen door de Konftel 300W op de bijgeleverde lader te plaatsen. Een stroommeter op de batterij geeft de resterende capaciteit aan, die ook wordt weergegeven op het scherm van de Konftel 300W. De batterij kan eenvoudig worden veranderd als u meer batterijen en een oplader voor batterijen wilt toevoegen.



### Flexibele prestaties

De Konftel 300W kan naast de draadloze DECT-aansluiting ook worden aangesloten op een mobiele telefoon en pc via een USB-poort voor VoIP-gesprekken met breedband stemtransmissie. De lijnmodus schakelt en combineert aansluitingen.



### Opnames op geheugenkaart

De Konftel 300W kan gesprekken of dictaten op een SD-geheugenkaart opnemen. De opgenomen gesprekken kunnen op de Konftel 300W of een computer met een geheugenkaartlezer worden beluisterd.

### Conferentiegids voor reguliere teleconferenties

Maak een groep aan in de conferentiegids en bel iedereen van de groep met een enkele druk op een knop. U kunt maximaal 20 groepen opslaan.

### OmniSound® 2.0 - sensationeel geluid

In alle Konftel-telefoons is onze gepatenteerde audiatechnologie OmniSound® toegepast om een kristalheldere stemtransmissie te garanderen. OmniSound® 2.0 zorgt ervoor dat de Konftel 300W een nog indrukwekkender geluidskwaliteit kan leveren. Net als OmniSound® full duplex, gebruikt OmniSound® 2.0 een omnidirectionele microfoon en drie luidsprekers voor een optimale geluidservaring. OmniSound® 2.0 is uitgebreid met innovatieve functies: geluidsonderdrukking minimaliseert storende achtergrondgeluiden, breedband stemtransmissie zorgt voor 7 kHz tijdens VoIP-gesprekken en een equalizer stelt u in staat geluidsniveaus tijdens uw vergadering bij te stellen.

### TAALVERSIES

Menu's en korte handleidingen: Deens, Engels, Fins, Frans, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools, Spaans, Zweeds, Turks, Duits, Russisch.

### GELUIDSSPECIFICATIES

OmniSound® 2.0 breedband.  
Omnidirectionele microfoon.  
Frequentiebereik 200-3300 Hz DECT, 200-7000 Hz USB.  
Ontvangstbereik: tot 30 m² < 10 mensen.  
Volume: max. 90 dB SPL 0,5 m.  
Equalizer: donker, neutraal en licht.

### AANSLUITINGEN

Konftel 300W. DECT: GAP-compatibele, tot 200 m in open ruimte, 50 m in gebouwen. Mobiele telefoon: 6/6. USB 2.0. Konftel DECT basisstation: Analoge centrale of PSTN, RJ-11, GAP-compatibele.

### BATTERIJ

5200 mAh, tot wel 60 u spreektijd/270 u stand-by.

### VOEDING

Opladen: Transformator 100-240 V AC/14 V DC, snoerlengte: 6 meter.  
Konftel DECT basisstation: Transformator 100-240 V AC/6 V DC, snoerlengte: 2 meter.

### CONTACTEN

Telefoonboek: 50 contacten.  
Oproepgroepen: 20 groepen.

### OPNEMEN

Ondersteunt SD-geheugenkaart 2 Gb.

### ANTIDIEFSTALBEVEILIGING

Kensington® security slot.

### AFMETINGEN

Konftel 300W. Grootte: diameter 240 mm, hoogte 77 mm.  
Gewicht: 1 kg.  
Konftel DECT basisstation: Afmeting: 175x160 mm.  
Gewicht: 240 gram.  
Kleur: Diepzwart.

### DISPLAY EN TOETSENBLOK

Displayscherm: LCD, 128x64 pixels (5x2.5").  
Toetsenblok: alfanumeriek 0-9, \*, aan, uit, mute, wacht, volume +, volume -, 5 menunavigatieknoppen, lijnmodus, conferentiegids.

### GOEDKEURINGEN

Elektrische veiligheid: IEC 60950-1:2005, EN 60950-1:2006, A11 ANSI/UL 60950-1-2007, CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1-07.  
Radio/Tele: EN301406, ES 203021-1, ES 203021-2, ES 203021-3, EN 301 489 V1.8.1 (2008-04), EN 301489-6 FCC Part 68, FCC Part 15 subpart B class B, TBR 21.

### OMGEVING

Temperatuur: 5-40 °C.  
Relatieve vochtigheid: 20-80%, niet-condenserend.

### INHOUD

**Konftel 300W**, oplaadbare batterij, Konftel-oplader, kabel USB, netsnoer en transformator, korte handleiding. 910101066.

**Konftel 300W met Konftel DECT-basisstation**, oplaadbare batterij, Konftel-oplader, kabel USB, netsnoer en transformator, korte handleiding. 910101067.

### OPTIES

900102099 Konftel DECT-basis (EU).  
900102095 Oplaadbare batterij.  
900102096 Oplader voor batterij.  
900103384 Kabel security lock.  
Mobielsnoeren, zie [www.konftel.com](http://www.konftel.com) accessoires Konftel 300W.

### GARANTIE

Twee jaar garantie. Eén jaar garantie op batterij.



**Hoofdkantoor:** Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå, Zweden  
Tel.: +46 (0)90 -70 64 89, Fax: +46 (0)90-13 14 35, [info@konftel.com](mailto:info@konftel.com), [www.konftel.com](http://www.konftel.com)

**Lokaal kantoor:** GB - Manchester, [uk@konftel.com](mailto:uk@konftel.com). Frankrijk - Parijs, [emea@konftel.com](mailto:emea@konftel.com).  
India - Bangalore, [india@konftel.com](mailto:india@konftel.com). Duitsland - Keulen, [dach@konftel.com](mailto:dach@konftel.com).  
VS - Chicago, [na@konftel.com](mailto:na@konftel.com).

© Konftel AB. Art. nr.: 900106270 herz. B. In lijn met ons beleid van continue productontwikkeling behouden wij het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Zie [www.konftel.com](http://www.konftel.com) voor de meest recente informatie.